

BF-325 模拟对讲机

一键对频 快速互通



一键对频



VOX声控



繁忙信道锁定



语音信令加密



静噪等级设置



多种充电方式

扫描有奖



BF-325全键盘商业模拟对讲机

BF-325全键盘模拟调频对讲机完美融合了北峰30多年在模拟技术优势，多功能全键盘设计、坚固的机身构造、高效的通信效率、灵活多变的充电方式以及更广阔的使用场景，为工商业用户提供实时沟通、快速响应、稳定可靠的通讯服务。

- 扫描/监听
- 带宽设置
- 省电模式
- 电池低电提示
- 步进值设置
- 模拟亚音和数字亚音
- 拍频
- 99个信道
- 临时收发异频



通过ISO9001:2008
质量管理体系认证



第六届亚洲冬季运动会
唯一指定无线对讲机



中国第十一届冬季运动会
指定通信产品



2011年中国网球公开赛
唯一指定专业对讲机



2012年中华人民共和国第七届
农运会指定应急通信产品



中国第十届全国冬季运动会
指定通信产品



中国自行车联赛唯一指
定对讲机



第九届环青海湖国际公路自行车赛
唯一指定无线对讲机系统合作伙伴

BF-325技术指标规格表

一般部分	频率范围	UHF: 400-480MHz
	信道总数	99
	信道间隔	25 KHz /12.5 KHz
	工作电压	DC 3.7V (±20%)
	电池容量	1000mAh
	频率稳定度	≤±2.5 ppm
	天线阻抗	50Ω
	外形尺寸	53.1(L) * 28.7(W) * 100.7(H) mm
	重量	160g(含电池)
发射部分	输出功率	≤3W
	调制方式	11KφF3E/16KφF3E
	最大频偏	≤±2.5KHz /±5.0KHz
	邻道功率	60dB
	音频失真	< 5%
接收部分	灵敏度	≤-122dBm(12dB SINAD)
	互调	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	邻道选择性	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	杂散抑制	≥60dB(宽) / 55dB(窄)
	额定音频输出功率	0.5W
	额定音频失真	≤5%
环境指标	工作温度范围	-20℃ ~ +60℃
	存储温度范围	-30℃ ~ +70℃

备注：以上指标如有变动恕不另行通知，图片仅供参考，以实物为准。

标准配件

